

OPUS P 20/30/40

IP20   Rohs

Plafoniera versatile in grado di interpretare i più diversi ambienti con varie sorgenti di luce: ad incandescenza, alogene, fluorescenti compatte a risparmio energetico e a ioduri metallici.



Specifiche prodotto

Corpo	Acciaio inox
Diffusore	Vetro satinato
Riflettore	Alluminio purissimo
Alimentatore	Elettromeccanico/ elettronico per TC-T
Applicazione	Soffitto































Lampadine escluse.



Opus P 20= 200

Opus P 30= 300

Opus P 40= 400

Codice	Lampadina	Alimentazione	Attacco	Colore	Ced
Opus P 20	2 x P45  28W	220v	E14	 	68273
Opus P 30	2 x A60  42W	220v	E27	 	37882
	1 x QT-DE  120W	220v	R7s	 	37883
	2 x TC-D  18W	220v	G24D-2	 	37884
Opus P 40	3 x A60  42W	220v	E27	 	37885
	1 x QT-DE  205W	220v	R7s	 	37886
	1 x HIT-DE  70W	220v	RX7s	 	37887
	1 x HIT-DE  150W	220v	RX7s24	 	37888
	2 x TC-D  26W	220v	G24D-3	 	37889
	2 x TC-T  32W	220v	GX24Q-3	 	69376

PARETE/SOFFITTO

