

# SUPERMINI LED/HQI/HL

IP20  Rohs

Proiettore compatto per installazione a parete o soffitto o per binario elettrificato. Equipaggiato con led da 8W o lampada a ioduri metallici e alogeni. Alimentatore elettronico incorporato.

## Specifiche prodotto

<b>Colore</b>	Grigio - nero
<b>Corpo</b>	Pressofuso in alluminio
<b>Attacco</b>	Binario/con base parete - soffitto
<b>Adattatore</b>	Eurotrack 3 fasi + neutro
<b>Caratteristiche</b>	Orientabile 180° Ruotabile 360°
<b>Alimentatore</b>	Incorporato
<b>Applicazione</b>	Parete/soffitto

Lampadine incluse.



Codice	Lampadina	Resa	Alimentazione	K	Attacco	Colore	Ced	
<b>Supermini Led</b>								
ATTACCO CON BASE PARETE/SOFFITTO	1 led x 8W	47W	220v		c/cavo	GR	79453	36°
	1 led x 8W	47W	220v		c/cavo	GR	80690	36°
ATTACCO A BINARIO	1 led x 8W	47W	220v		c/cavo	GR	79454	36°
	1 led x 8W	47W	220v		c/cavo	GR	80691	36°
Codice	Lampadina	Resa	Alimentazione	K	Attacco	Colore	Ced	
<b>Supermini Hqi</b>								
ATTACCO CON BASE PARETE/SOFFITTO	1 x CMH 	20W	220v		GX10	GR	73929	38°
	1 x CMH 	20W	220v		GX10	GR	80688	10°
	1 x CMH 	35W	220v		GX10	GR	80771	45°
ATTACCO A BINARIO	1 x CMH 	20W	220v		GX10	GR	80687	10°
	1 x CMH 	20W	220v		GX10	GR	73928	38°
	1 x CMH 	35W	220v		GX10	GR	80772	45°
<b>Supermini HL</b>								
ATTACCO CON BASE PARETE/SOFFITTO	1 x HL	20/60W	220v		GU5.3	GR	78194	36°
ATTACCO A BINARIO	1 x HL	20/60W	220v		GU5.3	GR	78186	36°

 Bianco freddo da 5000 a 6000 °K  Bianco Caldo da 2700 a 3400 °K

# TECNOLOGIA LED

PARETE/SOFFITTO



Accessori

Ced

Binari elettrificati e accessori pagina 94

